



- ▶ Konstante und gleichmäßige Kühltemperatur im Inneraum
- ✓ Kühlung: Umluft
- ✓ Temperaturregelung in 0,1 °C-Schritten



- ▶ Anzahl Türen: 3
- ✓ Norm-Format Schränke: 1/1 GN
- ✓ Anzahl Einschübe: 6



3-türiger Kühltisch mit hochwertiger Edelstahl-Arbeitsfläche und einem großem umluftgekühlten Bereich – Konstante und gleichmäßige Kühltemperatur im Inneraum.

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|
| • Anzahl Schränke: | 1 | • Ein-/Ausschalter: | Ja |
| • Maße Schrank: | B 1250 x T 585 x H 500 mm | • Thermostat: | Ja |
| • Norm-Format Schränke: | 1/1 GN | • Material Arbeitsfläche: | Edelstahl |
| • Schränke gekühlt: | Ja | • Inklusive: | 3 Roste (B 325 x T 530 x H 10 mm) |
| • Anzahl Einschübe: | 6 | • Auf Anfrage lieferbar: | Kühltisch mit Glastüren
Kühltisch mit Lenkrollen |
| • Abstand zwischen den Einschüben: | 60 mm | • Material: | Chromnickelstahl |
| • Tragfähigkeit pro Einschub, max.: | 50 kg | • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Anzahl Türen: | 3 | • Energieverbrauch: | 931 kWh / Jahr |
| • Tür-Art: | Flügel Tür(en) | • Maße: | B 1.792 x T 700 x H 850 mm |
| • Türanschlag: | Links / Links / Rechts | • Gewicht: | 111 kg |
| • Türanschlag wechselbar: | Ja | | |
| • Anschlusswert: | 0,414 kW 230 V 50 Hz | | |
| • Füße höhenverstellbar: | Ja | | |
| • Kühlmittel: | R600a / 0,064 kg | | |
| • Temperaturbereich: | 0 °C bis 10 °C | | |
| • Temperaturregelung: | Elektronisch
In 0,1 °C-Stufen | | |
| • Steuerung: | Elektronisch | | |
| • Kontrollleuchte: | Ein/Aus | | |
| • Höhenverstellbar: | 850 mm bis 900 mm | | |
| • Aufkantung: | - | | |
| • Klimaklasse: | 4 | | |
| • Energieeffizienzklasse: | C (EU Nr. 2015 / 1094) | | |
| • Kühlung: | Umluft | | |
| • Digital-Anzeige: | Ja | | |
| • Tiefe GN-Behälter max.: | 40 mm | | |
| • Tauwasserverdunstung: | Ja | | |

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (12 Dosen)
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 70 x T 70 x H 230 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195

Öl- und Fettlöser F1L



- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen
Maschinen, Geräte
Fliesenwände und -böden
Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen
- Ausführung: Flüssig
Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173076
GTIN 4015613731896