



- |                                    |                              |            |       |
|------------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| • Anschlusswert:                   | 2 kW   230 V   50 Hz         | • Gewicht: | 41 kg |
| • Temperaturbereich:               | 30 °C bis 90 °C              |            |       |
| • Steuerung:                       | Elektronisch<br>Knebel       |            |       |
| • Schutzart:                       | IPX4                         |            |       |
| • Beckengröße, GN-Format:          | 3 x 1/1 GN                   |            |       |
| • Kontrollleuchte:                 | Aufheizen<br>Ein/Aus         |            |       |
| • Temperaturregelung:              | Stufenlos<br>Thermostatisch  |            |       |
| • Anlieferungszustand:             | Bausatz (einfache Montage)   |            |       |
| • Lenkrollen:                      | 4 Lenkrollen, 2 feststellbar |            |       |
| • Tiefe GN-Behälter max.:          | 200 mm                       |            |       |
| • Heiz-Art:                        | Trockenbeheizt               |            |       |
| • Ein-/Ausschalter:                | Ja                           |            |       |
| • Thermostat:                      | Ja                           |            |       |
| • Durchmesser Rollen:              | 125 mm                       |            |       |
| • Länge Kabel:                     | 3 m                          |            |       |
| • Art Anschlusskabel:              | Spiralkabel                  |            |       |
| • Radpuffer:                       | 4 Stück, Kunststoff          |            |       |
| • Becken doppelwandig:             | Ja                           |            |       |
| • Nicht im Lieferumfang enthalten: | GN-Behälter                  |            |       |
| • Material:                        | CNS 18/10                    |            |       |
| • Wichtiger Hinweis:               | -                            |            |       |
| • Wasserablaufhahn:                | Nein                         |            |       |
| • Anzahl Becken:                   | 1                            |            |       |
| • Heizzonen getrennt regelbar:     | Nein                         |            |       |
| • Maße:                            | B 650 x T 1.200 x H 855 mm   |            |       |

### Öl- und Fettlöser F1L



- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen  
Maschinen, Geräte  
Fliesenwände und -böden  
Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen
- Ausführung: Flüssig  
Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173076  
GTIN 4015613731896