



- | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| • Unterbau-Art: | Flügeltür | • Heizelement: | Herausschwenkbar |
| • Anschlusswert: | 14 kW 380-400 V 50/60 Hz | • Maße Becken: | B 140 x T 345 x H 220 mm |
| • Maße Korb: | B 130 x T 310 x H 120 mm | • Füße höhenverstellbar: | Ja |
| • Serie: | - | • Temperaturbereich: | 140 °C bis 190 °C |
| • Typ: | Standgerät | • Maße: | B 400 x T 700 x H 850 mm |
| • Beckeninhalt: | 8 Liter | • Gewicht: | 62 kg |
| • Kaltzone: | Ja | | |
| • Sicherheitsthermostat: | Ja | | |
| • Fettablasshahn: | Ja | | |
| • Anzahl Becken: | 2 | | |
| • Anzahl Körbe: | 2 | | |
| • Eigenschaften: | Abgerundete Ecken
Becken mit großer Kaltzone
Extra breiter Beckenrand
Fettauffangbehälter mit Filter
Präzisionsthermostat
Sicherheitsthermostat mit fester Eichung | | |
| • Inklusive: | - | | |
| • Betriebsart: | Elektro | | |
| • Material: | CNS 18/10 | | |
| • Wichtiger Hinweis: | - | | |
| • Geräte-Anschluss: | 3 NAC | | |
| • Steuerung: | Knebel | | |
| • Kontrollleuchte: | - | | |
| • Ein-/Ausschalter: | Nein | | |
| • Fettauffangbehälter: | Ja | | |
| • Farbe: | Silber | | |
| • Maße Unterbau: | B 360 x T 650 x H 470 mm | | |
| • Höhenverstellbar: | 850 mm bis 910 mm | | |
| • Heizelement aus Edelstahl: | Nein | | |

Fritierfettfilter



- Temperaturbereich bis: 190 °C
- Material: Spezialgewebe
- Waschbar: Bis 40 °C
- Wichtiger Hinweis: Nicht trocknergeeignet
- Maße: B 250 x T 600 x H 155 mm
- Gewicht: 0,52 kg

Art.-Nr. A101999
GTIN 4016098100986

Fett-Entsorgungsbehälter 12 L



- Inhalt: 12 Liter
- Eigenschaften: Abdeckung für den Ausguss
Deckel arretiert beim Transport
Erhöhter Bodenrand mit Luftzirkulationsöffnungen
Sicherheitsverbindung zwischen Eimer und Deckel
Zusätzlicher hitzegeschützter Griff für die Entleerung
- Material: Stahlblech
Feuerverzinkt

Art.-Nr. A150460V
GTIN 4015613274096

Öl- und Fettlöser F1L



- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen
Maschinen, Geräte
Fliesenwände und -böden
Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen
- Ausführung: Flüssig
Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173076
GTIN 4015613731896

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusiv: 1 Sprühkopf
1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080
GTIN 4015613731933